

FICHA TECNICA CORTINAS ANTIBACTERIANAS

FABRICADA CON :

TELA ANTIBACTERIANA Y MALLA DE VENTILACIÓN

FABRICADA CON SISTEME RACHEL, ANTIBACTERIANA Y ANTIFLAMA.

CARACTERISTICAS:

- BACTERICIDAS NORMA ASTM-G-22
- RESISTENTE A LAS MANCHAS
- RESISTENTE AL FUEGO NORMA NFPA-701
- RESISTENTE AL DESGARRAMIENTO O ROMPIMIENTO
- ANTIFLAMA NORMA NFPA-701
- DEODORIZADAS ANTIESTATICAS, IMPERMEABLES Y ANTIALERGICAS
- TELA RESISTENTE A LA FRICCIÓN (30,000 DOUBLE RUDDS)
- PESO EN GRAMOS DE UN METRO CUADRADO DE ESTE TEJIDO 0.400 g/m²
- 100% LAVABLES EN EL LUGAR NO NECESITAN LAVANDERIA
- ALTA RESISTENCIA AL USO
- ENCASO DE MANCHAS PROFUNDAS SE PUEDE UTILIZAR SOLVENTES (GASOLINA O THINER)
- GARANTIADA POR 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

BENEFICIOS:

GRACIAS A TODAS ESTAS PROPIEDADES ESTA TELA ANTIBACTERIANA PUEDE SER UTILIZADA PARA DIVISIONES ENTRE CAMAS, CORTINAS PARA REGADERAS, CORTINAS PARA VENTANAS, SALAS DE OPERACIONES, AREAS DE CUIDADOS INTENSIVOS, URGENCIAS, CONSULTORIOS, CUBICULOS, FORRADO DE COLCHONES, ALMOHADAS, CAMILLAS, TAPIZ PARA MURO REUBRIMIENTO PARA PAREDES, ETC...

EN LOS ESTADOS UNIDOS LA TELA ANTIBACTERIANA SE HA CONVERTIDO EN UN ESTANDAR EN LA INDUSTRIA HOSPITALARIA.

ESTAS CORTINAS INCLUYEN EN LA PARTE SUPERIOR UNA MALLA DE POLIESTER COMO VENTANA DE VENTILACIÓN . INCLUYEN RIELES DE PVC CURVOS Y RECTOS. CARRETILLAS ARMADAS CON BLOQUE DE PVC REFORZADO CON GANCHOS DE ALAMBRE ENDURECIDO CON LLANTAS DE 11 MM DE DIÁMETRO Y TAPAS DE ALTA RESISITENCIA.

FICHA TECNICA TELA ANTIBACTERIANA

TELA PLASTIFICADA

LA TELA PLASTIFICADA ANTIBACTERIANA ES FABRICADA CON 3 CAPAS UNA INTERNA DE FIBRA SINTETICA CON AGENTES ANTIBACTERIANOS Y 2 CAPAS EXTERIORES DE PELICULA DE PVC TERMO PLASTIFICADA, LA TELA INCORPORA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS:

- ° PROTECCIÓN ANTIMICROBIAL
- ° RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AROMAS
- ° LIBRE DE SUSTANCIAS TÓXICAS
- ° RESISTENTE AL FUEGO NORMA NFPA-701
- ° RESISTENTE AL DESGARRAMIENTO O ROMPIMIENTO
- ° DEODORIZADAS ANTIESTATICAS, IMPERMEABLES Y ANTIALERGICAS
- ° TELA RESISTENTE A LA FRICCIÓN (30,000 DOUBLE RUDDS) PESO EN GRAMOS DE UN METRO CUADRADO DE ESTE TEJIDO 0.400 g/m²
- ° 100% LAVABLES EN EL LUGAR NO NECESITAN LAVANDERIA
- ° ALTA RESISTENCIA AL USO
- ° ENCASO DE MANCHAS PROFUNDAS SE PUEDE UTILIZAR SOLVENTES (GASOLINA O THINER)
- ° GARANTIADA POR 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION
- ° COMPUESTA POR POLIÉSTER, VINIL Y MALLA DE PROTECCIÓN

BENEFICIOS:

- INHIBE EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS
- SON LAVABLES
- NO SE DECOLORARÁ CON EL USO
- NO SE ENCOGE
- NO SE DEFORMA



COLORES DE LA TELA ANTIBACTERIANA



